
Настенные конвекторы серии KSE

Настенный монтаж на каркасе, соединительный провод для стационарного подключения, высококачественный металлический корпус, алюминиевый ребристый нагревательный элемент, электронный бесступенчатый комнатный термостат от 7°C до 29°C, защита от перегрева, переключатель режимов работы ВКЛ. / ВЫКЛ. / защита от промерзания / снижение температуры, снижение температуры возможно также центрально посредством внешнего управления, например, при помощи таймера. Программирование возможно при помощи модуля **RMT 1**.



- Диапазон настройки температуры: 7 - 29 °C
- Понижение температуры: 4 K
- Знак технического контроля: VDE
- Цвет корпуса: белый
- Напряжение питающей сети: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz
- Вид защиты: IP 21
- Класс защиты: 1
- Мощность: 1000 (KSE100), 1500 (KSE1500), 2000 (KSE200) W

Настенные конвекторы серии EPX с электронной регулировкой

В элегантных белых металлических корпусах настенных конвекторов EPX скрыта высокоразвитая, надежная техника. Вряд ли удастся лучшим образом объединить приятное тепло и рациональную экономию энергии. Предлагаем шесть привлекательных моделей плоской формы, которые можно использовать в качестве основного и дополнительного отопления.



Точная бесступенчатая электронная регулировка температуры в помещении, режим "защита от промерзания", соединительный провод для стационарного подключения, переключатель ВКЛ./ВЫКЛ., возможно снижение температуры при помощи программируемого модуля RX или посредством внешнего сигнала через провод цепи управления, например, при помощи таймера, переключателя и т.п., защита от перегрева, откидной настенный каркас, высококачественный металлический корпус.

- Диапазон настройки температуры: +5 °C - +30 °C
- Понижение температуры: 5 К
- Знак технического контроля: ВЕАВ
- Цвет корпуса: белый
- Напряжение питающей сети: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz
- Вид защиты: IP X4
- Класс защиты: I
- Мощность: 500 – 2500 W (в зависимости от модели)